

CATEGORÍA
AIRE ACONDICIONADO · PORTÁTIL
TIPO / MODELO
Serie Portátil

Componentes constructivos

Filtros de aire extraíbles en parte trasera
 Consola de mandos en cara superior
 Aleta oscilante
 Plásticos de alta resistencia
 Motor DC para la turbina
 Compresor inverter DC
 Condensador de 3 etapas
 Tubo de condensados
 Accesorios de ventana incluidos

Información General

Diseño compacto.
 Gran ángulo de dispersión
 Mando a distancia multifunción
 Pantalla digital
 3 velocidades de ventilador
 Selección automática de frío o calor
 (Sólo modelo bomba de calor)
 Función sólo ventilador
 Función Deshumidificador
 Temporizador ON/OFF
 Códigos de error, autodiagnosis



PTL F23 LC

PTL F33 PTL BC33

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	PTL F23 LC		PTL F33		PTL BC33	
Referencia	0726458		0726460		0726461	
Tipo	Sólo frío		Sólo frío		Bomba de calor	
Tipo de control	Mando a distancia		Mando a distancia		Mando a distancia	
Capacidad frío	W	2600	3500		3500	
Capacidad calor	W				3200	
EER	W/W	2,6	2,6		2,6	
Clase eficiencia		A	A		A	
COP	W/W				2,8	
Clase eficiencia					A+	
Pot sonora máq ext.	dB(A)	65	65		65	
Datos eléctricos						
Alimentación		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P		220-240V~/50Hz/1P	
Corriente nominal	Frío	A	6,5	8,80	8,80	
	Calor	A			7,39	
Potencia consumida	Frío	W	1000	1345	1345	
	Calor	W			1130	
Refrigerant	Tipo	kg.	R290/0.165kg	R290/0.195kg	R290/0.205kg	
Circulación de aire int.		m ³ /h	320	390	390	
Dimensiones	(W x H x D)		280x675x290	419x688x358	419x688x358	
Peso neto		kg	20,8	27	27,5	